

1. Жестко монтируемые стиральные машины с отжимом

UW105, UW130, UW160, UW200

Характеристики и преимущества

- Пульт управления UniLinc для отжима 300 G (UW105, 130, 160) и отжима 200 G (UW200)
- Технология стирки с экономией воды и более коротким временем цикла
- Используется промышленная конструкция для круглосуточного применения
- Двойной сливной клапан
- Подвод жидких моющих средств
- Электрический или паровой нагрев
- Большой стальной корпус
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Перфорированные объемные стенки: лучшее качество стирки

Опционально

- M30 Control (программируемый микрокомпьютер) – (UW105 130)
- Дозатор моющих средств с 5 отделениями



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | UW105 | | UW130 | | UW160 | | UW200 | |
|--|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Загрузка – кг (фунты) | | 45 (105) | | 56 (130) | | 68 (160) | | 91 (200) | |
| Диаметр вала – мм (дюймы) | | 914 (36) | | 1067 (42) | | 1067 (42) | | 1067 (42) | |
| Глубина вала – мм (дюймы) | | 686 (27) | | 622 (24 1/2) | | 762 (30) | | 953 (37 1/2) | |
| Объем вала – литры (куб. футы) | | 450 (15.9) | | 555 (19.6) | | 682 (24.1) | | 852 (30.1) | |
| Ширина – мм (дюймы) | | 1090 (40 3/25) | | 1171 (46 1/8) | | 1171 (46 1/8) | | 1171 (46 1/8) | |
| Глубина – мм (дюймы) | | 1435 (56 1/2) | | 1384 (54 1/2) | | 1524 (60) | | 1715 (67 1/2) | |
| Высота – мм (дюймы) | | 1755 (69 2/25) | | 1932 (76 1/20) | | 1932 (76 1/20) | | 1932 (76 1/8) | |
| Размер загрузочного люка – мм (дюймы) | | 533 (21) | | 630 (24 13/16) | | 630 (24 13/16) | | 630 (24 13/16) | |
| Расстояние от низа люка до пола – мм (дюймы) | | 713 (28 3/32) | | 758 (29 13/16) | | 758 (29 13/16) | | 758 (29 13/16) | |
| Мощность двигателя – кВт (л. с.) | | 5.6 (7.5) | | 7.5 (10) | | 7.5 (10) | | 7.5 (10) | |
| Варианты управления | | M30 UniLinc™ | | M30 UniLinc™ | | UniLinc™ | | UniLinc™ | |
| Общее количество скоростей | | M Sp V Sp | | M Sp V Sp | | V Sp | | V Sp | |
| | | 6 8 | | 6 8 | | 8 | | 8 | |
| Скорость вала – об/мин (G) | Мягкая | 28 (.40) | | 26 (.40) | | 26 (.40) | | 26 (.40) | |
| | При стирке | 39 (.78) | | 36 (.77) | | 36 (.77) | | 36 (.77) | |
| | Распределение | 70 (2.5) | | 65 (2.5) | | 65 (2.5) | | 65 (2.5) | |
| | Очень низкий отжим | 230 (27) | | 213 (27) | | 213 (27) | | 213 (27) | |
| | Низкий отжим | 443 (100) | | 410 (100) | | 410 (100) | | 366 (80) | |
| | Средний отжим | 626 (200) | | 579 (200) | | 579 (200) | | 458 (125) | |
| | Высокий отжим | — | | — | | 648 (250) | | 502 (125) | |
| | Очень высокий отжим | — | | — | | 710 (300) | | 579 (200) | |
| | Ультравысокий отжим | — | | — | | — | | — | |
| | Диаметр слива – мм (дюймы) | | 1 @ 76 (3) | | 1 @ 76 (3) | | 2 @ 76 (3) | | 2 @ 76 (3) |
| Подвод пара – мм (дюймы) | | 13 (1/2) | | 19 (3/4) | | 19 (3/4) | | 19 (3/4) | |
| Клапан подачи воды – мм (дюймы) | | 2 @ 19 (3/4) | | 2 @ 25 (1) | | 2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4) | | 2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4) | |
| Транспортировочные размеры – мм (дюймы) | Ширина | 1097 (43 3/16) | | 1250 (49 3/16) | | 1250 (49 3/16) | | 1250 (49 3/16) | |
| | Глубина | 1570 (61 13/16) | | 1646 (64 13/16) | | 1646 (64 13/16) | | 1836 (72 1/4) | |
| | Высота | 1763 (69 3/8) | | 1941 (76 3/8) | | 1941 (76 3/8) | | 1941 (76 3/8) | |
| Вес нетто – кг (фунты) | | 771 (1700) | | 925 (2040) | | 939 (2070) | | 980 (2160) | |
| Стандартный вес в упаковке – кг (фунты) | | 794 (1750) | | 953 (2100) | | 966 (2130) | | 1007 (2220) | |
| Вес в дощатом ящике – кг (фунты) | | 862 (1900) | | 1025 (2260) | | 1039 (2290) | | 1084 (2390) | |
| Официальные разрешения* | | cULus, CE | | cULus, CE | | cULus, CE | | cULus, CE | |