

1. Жестко монтируемые стиральные машины с отжимом

UW45, UW65, UW85

Характеристики и преимущества

- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Перфорированные объемные стенки: лучшее качество стирки
- Пульт управления UniLinc для отжима 400 G (UW45, 65) и отжима 300 G (UW85)
- Технология стирки с экономией воды и более коротким временем цикла
- Используется промышленная конструкция для круглосуточного применения
- Двойной сливной клапан (UW85)
- Подвод жидких моющих средств
- Электрический или паровой нагрев
- Большой стальной корпус

Опционально

- M30 Control (программируемый микрокомпьютер)
- Дозатор моющих средств с 5 отделениями



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | UW45 | | | UW65 | | | UW85 | |
|--|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Загрузка – кг (фунты) | | 21 (45) | | | 28 (65) | | | 37 (85) | |
| Диаметр вала – мм (дюймы) | | 787 (31) | | | 787 (31) | | | 914 (36) | |
| Глубина вала – мм (дюймы) | | 422 (16 5/8) | | | 561 (22 1/8) | | | 559 (22) | |
| Объем вала – литры (куб. футы) | | 207 (7.3) | | | 275 (9.7) | | | 368 (13) | |
| Ширина – мм (дюймы) | | 867 (34 1/8) | | | 867 (34 1/8) | | | 1019 (40 1/8) | |
| Глубина – мм (дюймы) | | 1126 (44 21/64) | | | 1266 (49 53/64) | | | 1308 (51 1/2) | |
| Высота – мм (дюймы) | | 1642 (64 5/8) | | | 1642 (64 5/8) | | | 1717 (67 19/32) | |
| Размер загрузочного люка – мм (дюймы) | | 452 (17 51/64) | | | 452 (17 51/64) | | | 533 (21) | |
| Расстояние от низа люка до пола – мм (дюймы) | | 713 (28 3/32) | | | 713 (28 3/32) | | | 713 (28 3/32) | |
| Мощность двигателя – кВт (л. с.) | | 3.7 (5) | | | 3.7 (5) | | | 5.6 (7.5) | |
| Варианты управления | | M30 | | UniLinc™ | M30 | | UniLinc™ | M30 | UniLinc™ |
| Общее количество скоростей | | L Sp | M Sp | V Sp | L Sp | M Sp | V Sp | M Sp | V Sp |
| | | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| Скорость вала – об/мин (G) | Мягкая | 30 (0.40) | 30 (0.40) | 30 (0.40) | 30 (0.40) | 30 (0.40) | 30 (0.40) | 28 (.40) | 28 (.40) |
| | При стирке | 42 (.78) | 42 (.78) | 42 (.78) | 42 (.78) | 42 (.78) | 42 (.78) | 39 (.78) | 39 (.78) |
| | Распределение | 75 (2.5) | 75 (2.5) | 75 (2.5) | 75 (2.5) | 75 (2.5) | 75 (2.5) | 70 (2.5) | 70 (2.5) |
| | Очень низкий отжим | 248 (27) | 248 (27) | 248 (27) | 248 (27) | 248 (27) | 248 (27) | 230 (27) | 230 (27) |
| | Низкий отжим | 477 (100) | 477 (100) | 477 (100) | 477 (100) | 477 (100) | 477 (100) | 443 (100) | 443 (100) |
| | Средний отжим | — | 674 (200) | 674 (200) | — | 674 (200) | 674 (200) | 626 (200) | 626 (200) |
| | Высокий отжим | — | — | 754 (250) | — | — | 754 (250) | — | 700 (250) |
| | Очень высокий отжим | — | — | 826 (300) | — | — | 826 (300) | — | 766 (300) |
| Ультравысокий отжим | — | — | 954 (400) | — | — | 954 (400) | — | — | |
| Диаметр слива – мм (дюймы) | | 76 (3) | | | 76 (3) | | | 1 @ 76 (3) | 2 @ 76 (3) |
| Подвод пара – мм (дюймы) | | 13 (1/2) | | | 13 (1/2) | | | 13 (1/2) | |
| Клапан подачи воды – мм (дюймы) | | 2 @ 19 (3/4) | 2 @ 19 (3/4) | 4 @ 19 (3/4) | 2 @ 19 (3/4) | 2 @ 19 (3/4) | 4 @ 19 (3/4) | 2 @ 19 (3/4) | 4 @ 19 (3/4) |
| Транспортировочные размеры – мм (дюймы) | Ширина | 945 (37 13/64) | | | 945 (37 13/64) | | | 1097 (43 3/16) | |
| | Глубина | 1370 (53 13/16) | | | 1370 (53 13/16) | | | 1570 (61 13/16) | |
| | Высота | 1650 (65) | | | 1650 (65) | | | 1763 (69 3/8) | |
| Вес нетто – кг (фунты) | | 490 (1080) | | | 499 (1100) | | | 757 (1670) | |
| Стандартный вес в упаковке – кг (фунты) | | 508 (1120) | | | 522 (1150) | | | 780 (1720) | |
| Вес в дощатом ящике – кг (фунты) | | 567 (1250) | | | 581 (1280) | | | 848 (1870) | |
| Официальные разрешения* | | ETL, CE | | | ETL, CE | | | cETLus, CE | |